URSA PUREONE

ZERO 31

Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale realizzato con legante termo-indurente ecocompatibile, zero emissioni di VOC e formaldeide, tecnologia Natural Performance

Rif. DoP - URSA PUREONE ZERO 31
Marcatura CE secondo EN 13162

Livello prestazionale*

- Isolamento termico
- Isolamento acustico
- Resistenza all'acqua
- Contenuto di riciclato
- Pareti interne
- Pareti esterne
- Coperture
- Controsoffitti

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	45	70	95	140
Conducibilità termica λ_D [W/mK]	0,031			
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,45	2,25	3,05	4,50

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale (70°C - 90% UR)	< 1	%	DS(70,-)	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 15	kPa · s/m²	Afr15	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	80	%	-	-

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Certificati e dichiarazioni

Download disponibili

- Listino prezzi
- DoP
- Scheda di corretto uso
- Catalogo applicazioni
- Dossier conformità CAM
- Oggetti BIM

Conformità e Protocolli

www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

TDS_50_R02_0625

URSA by etex