

# URSA PUREONE PURE 39 RN TWF

## Scheda tecnica di prodotto

Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale URSA PUREONE trattato con speciali resine acriliche a base acqua, marcato CE secondo la norma EN 13162.

Impieghi preferenziali:  
Isolamento termoacustico di pareti, contropareti e controsoffitti a secco.



| Proprietà   | Valore        |       | Unità di misura        | Codice di designazione | Norma               |
|---|---------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Spessore  | 50 - 75       |       | mm                     | -                      | EN 823              |
| Lunghezza   | 2x7,00 ÷ 9,00 |       | m                      | -                      | EN 822              |
| Larghezza   | 0,625         |       | m                      | -                      | EN 822              |
| Reazione al fuoco - Euroclasse                                  | A1            |       | -                      | -                      | EN 13501            |
| Conducibilità termica $\lambda_0$                               | $\lambda_0$   |       | W/mK                   | -                      | EN 12667 - EN 12939 |
| Resistenza termica $R_0$  |               | $R_0$ | m <sup>2</sup> K/W     | -                      | -                   |
| Spessori (mm)   | 50            | 0,039 | 1,25                   |                        |                     |
|   | 75            | 0,039 | 1,90                   |                        |                     |
| Tolleranza sullo spessore - $\Delta d$                          | -5/+15        |       | mm                     | T2                     | EN 823              |
| Stabilità dimensionale (variazioni) - $\Delta \varepsilon$      | <1            |       | %                      | DS(70,-)               | EN 1604             |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo - $\mu$ | 1             |       | -                      | MU1                    | EN 12087            |
| Resistenza al flusso d'aria - $R_s$                             | ≥5            |       | kPa · s/m <sup>2</sup> | AFr5                   | EN 29053            |

### INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Sono disponibili:

- voci di capitolato
- listino prezzi con dati di logistica
- dichiarazione di prestazione (DoP)
- dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)
- certificato BLAUER ENGEL
- certificato RAL
- scheda di corretto uso (alternativa alla SDS per i prodotti prodotti classificati come sicuri)

Codice di designazione CE

MW - EN 13162 - T2 - DS (70,-) - MU1 - AFR5



Le caratteristiche tecniche del prodotto URSA PUREONE indicate in questa scheda, sono state determinate secondo quanto previsto dalla norma europea armonizzata EN 13162.

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

[www.ursa.it](http://www.ursa.it)

URSA Italia S.r.l.  
Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB)  
Tel 039 68 98 576 - Fax 039 68 98 579

