



Dichiarazione Di Prestazione

Secondo il regolamento (UE) N. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Nr. 385UWLAK00B025041

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

URSA WOODLITH AK

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Pannello in lana di legno mineralizzata e legata con cemento Portland. Vedere l'etichetta del prodotto.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Prodotto per correzione acustica e isolamento termico per l'edilizia.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

URSA WOODLITH AK
FRAGMAT H d.o.o., 49223 Sveti Križ Začretje, Donja Pačetina 1A, Croatia.

5. Nome e indirizzo del rappresentante mandato autorizzato copre i compiti specificati nell'articolo 12 (2):

URSA Slovenija d.o.o., 8000 Novo mesto, Povhova ulica 2, Slovenija.

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione (VVCP):

Sistema 3

7. Nel caso di dichiarazione di prestazione per un prodotto da costruzione coperto da norma armonizzata:

EN 13168: 2012 + A1: 2015.

7.1. L'organismo notificato n. 0615 – Bureau Veritas Certification.

8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
Lunghezza	[mm]	L4	4.2.2	EN 13168 : 2012 + A1 : 2015
Larghezza	[mm]	W2	4.2.2	
Spessore	[mm]	T2	4.2.3	
Squadratura	[mm/m]	S2	4.2.4	
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	[kPa]	CS(10)300	4.3.4	
Contenuto di cloruri	[%]	Cl3	4.2.6	
Coefficiente di assorbimento acustico: Pannello in aderenza Pannello più plenum da 30 mm Pannello più lana minerale da 30 mm	[α _w]	Classe D Classe D Classe A	4.3.11	
			EN ISO 354 : 2003	
Reazione al fuoco	[Euroclasse]	B - s1, d0	EN 13501 - 1	
Rilascio di amianto		Non contiene amianto	4.5.1	EN 13964 : 2014
Rilascio di formaldeide		Classe E1	4.5.2	
Resistenza a flessione		D / no carico	4.6.2	
Durabilità		Classe D	4.8.3	
Tabella		4.2.1 EN 13168 : 2012 + A1 : 2015		
Conducibilità termica dichiarata	[W/mK]	0,063		
Spessore	[mm]	25		
Resistenza termica dichiarata	[m ² K/W]	0,35		

Nota. Per quanto riguarda altre caratteristiche elencate nelle norme di riferimento EN 13168 e EN 13964 ma non rilevanti per l'applicazione prevista per i nostri prodotti: NPD = Nessuna Prestazione Dichiarata

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

10. Firmato a nome e per conto del produttore da: Wolfgang Marka, Direttore Generale.

Agrate Brianza, 09.04.2025

