

ZERO 31

Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale realizzato con legante termo-indurente ecocompatibile, zero emissioni di VOC e formaldeide, tecnologia Natural Performance

Rif. DoP - URSA PUREONE ZERO 31
Marcatura CE secondo EN 13162



Livello prestazionale*

Isolamento termico		Pareti interne	
Isolamento acustico		Pareti esterne	
Resistenza all'acqua		Coperture	
Contenuto di riciclato		Controsoffitti	

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	45	70	95	140
Conducibilità termica λ_b [W/mK]	0,031			
Resistenza termica R_b [m²K/W]	1,45	2,25	3,05	4,50
Contenuto di riciclato [%]	80			

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale (70°C - 90% UR)	< 1	%	DS(70,-)	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 15	kPa · s/m²	Afr15	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524

Certificati e dichiarazioni



Declare.

Conformità e Protocolli



Download disponibili



[Listino prezzi](#)



[Catalogo applicazioni](#)



[DoP](#)



[Dossier conformità CAM](#)



[Scheda di corretto uso](#)



[Oggetti BIM](#)



www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

